



PANNEAU DE SIGNALISATION DE CHANTIER



UTILISATION

- Panneaux provisoires utilisés par GRDF pour indiquer la présence de travaux d'amélioration des réseaux de gaz et la nature des travaux en cours.

AVANTAGES

- Aluminium résistant aux UV.
- Facile à déplacer.
- Design résistant au vent.

DESCRIPTION

Panneau vertical recto-verso catégorie 1 et 2 avec pieds.

DIMENSIONS :

- Cat1 : 1680x680 mm / 3 mm d'épaisseur.
- Cat2 : 990x680 mm / 3 mm d'épaisseur.
- Plot : 400x400 mm dont 60 mm intérieur et 140 mm d'hauteur / poids 15kg.

MATERIAUX :


- Cadre : aluminium RAL 9006.
- Panneaux : Dibond.
- Plot : PVC recyclé.



XA900



XA899



XA901

RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA899	✓	PANNEAU R-V CAT1 SANS POCHETTE	86 50 001
XA900	✓	PANNEAU R-V CAT2 SANS POCHETTE	86 50 006
XA901	✓	PLOT PANNEAU CHANTIER RECHANGE	86 50 021
XA902	✓	POCHETTE A4 ADH TRANSPARENTE	86 50 022